



**Veicoli
commerciali**

LAMBERET

CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE PER
VEICOLI COMMERCIALI VOLKSWAGEN

Crafter
CHASSIS

NEW FRIGOLINE

3 versioni di casse adattate al vostro lavoro.

NEW FRIGOLINE

Estetica, leggero ed economico
con le maniglie Easy-Handle

NEW FRIGOLINE PRO

Ultrarobusto: paracolpi, pianali e zoccoli rinforzati,
quadro OT triplicato inox

NEW FRIGOLINE PRO BEEF

Concepito e ottimizzato per il trasporto di carne
appesa

N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com



VEICOLO DI BASE DA TRASFORMARE

Crafter telaio cabina semplice.

Opzioni consigliate:

Sospensioni con ammortizzatori rinforzati e stabilizzazione rinforzata (2MG se carico).

Fari posteriori con cavi più lunghi (lunghezza cavo + 1.5 m) [8SE].

Preparazione per il 3 stop, sollevato (8R6).

Se il portellone posteriore: Preparazione per portellone elettrico (5S4), pacco preparazione consegna (ZVB).

Se gruppo frigorifero:

Dati indicativi, - Consultateci in anticipo per verificare la compatibilità, la tempistica e il dimensionamento del gruppo.

Senza Stop&Start o disattivabile con scelta di preparazione della carrozzeria (IS2): Piastra elettrica e apparecchio di comando di funzionamento 1 con programmazione ABH.

TRAZIONE 2.0 TDI 102 RS | 140 RS | 177 RS: disponibile con climatizzazione (ZK1 o ZK2).

TRAZIONE 2.0 TDI 102 RS | 140 RS: Pulsore disponibile con climatizzazione; vietato 8HI

PROPULSIONE 2.0 TDI 122 RJ | 140 RS | 177 RS/RJ: contattateci per disponibilità kit gruppo.

4MOTION 2.0 TDI 140 RS | 177 RS: contattateci per disponibilità kit di gruppo puleggia motore.

4MOTION 2.0 TDI 140 RS: Pulsore disponibile con climatizzazione; vietato 8HI

CARROZZERIA E ISOLAMENTO LAMBERET

Cassone FRIGOLINE qualità ATP isotermica rinforzata, sistema stagno di pannelli spessore maggiorato 85 mm, in **composito di tecnologia e fabbricazione Lamberet**. Anima in poliuretano ad altissimo potere isolante idrofobo. Pareti interne in poliestere indeformabile rivestito di gel-coat antibatterico. Stampaggio di alluminio integrale con profili aerodinamici CX.

5 altezze int. [1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.25m], 3 larghezze utili [1.82 / 1.91] e 5 aperture AR [OB1 | OB2 | OT2 | OT3 | OR] disponibili.

Di serie: apertura posteriore totale 2 battenti OT2 su quadro rinforzato bullonato, maniglie, 1 movimento Easy-Handle, arresto delle porte rotanti assistito EDL, illuminazione interna LED, pianale anti scivolo con 1 scolo avanti a destra e listello in alluminio su 3 lati, marciapiede posteriore anti scivolo, fari laterali (si vei. sup. 6 m).

GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Gruppo freddo classe A/POSITIVO o C/NEGATIVO, posato davanti.

Potenza e tecnologia (generatrice o puleggia motore) adatte secondo utilizzo.

Opzioni di gruppo: doppia modalità strada/settore, pittura cassa di gruppo, modalità di riscaldamento, registratore di temperatura, contattore della porta, deflettore aerodinamico, multi temperatura, certificazione Pharma...

INSTALLAZIONI | AGENTE, DISTRIBUZIONE, CARNE, PESCHERIA, SANTE...

PACK PRO: Pianale rinforzato + listelli alluminio HD + angolo stagno rinforzato di angoli di listelli + quadro triplo spessore acciaio THLE / alluminio / inox + protezione della soglia lunghezza e altezza totale + 2 paracolpi su montanti verticali + 2 paracolpi incastranti fari di ingombro AR se il veicolo ne è dotato.

PACK BEEF: Inserti di soffitto isolati in acciaio al passo di 610 mm, predisponendo il fissaggio di ganci. Soluzione di trasporto della carne sospesa fino a 3,5t o 7,5t PRO) di PTAC..

OPZIONI:

Accesso dietro 1 [OB1] o 2 [OB2] battenti, cremonesi integrate. Apertura AR totale 3 battenti 8OT3) su quadro rinforzato bullonato con larghezza 1.91 e 2.06. Porta laterale battente (900xhi) o scorrevole (900x1930), cassone, piani regolabili e sollevabili, binari, Interinox, ganci (su BEED e PRO BEEF), soglia, portellone, fotocamera, pubblicità...



Adattamento su telaio in alluminio



Opzione interinox + binari + ganci



Protezione posteriore rinforzata (pacc Pro)



Protezione easy handle 1 movimento

Esempio di dimensioni (m)

	Passo 3640		Passo 4490		Passo 4490	
	Standard	Lungo	Singolo	Gemellate	PAF Lungo	
Ruote	Singolo	Gemellate	Singolo	Gemellate	Singolo	Gemellate
Lunghezza totale	6,29		6,99		7,59	
Larghezza totale	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24
Altezza utile FWD RWD-4MOTION	2,90 3,00	- 3,02	2,90 3,00	- 3,02	- 3,00	- 3,02
Lunghezza utile	3,18		3,88		4,48	
Larghezza utile massima	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06
Altezza utile escluso evaporatore	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15
Soglia di carico FWD RWD-4MOTION	0,86 0,96	- 0,98	0,86 0,96	- 0,98	- 0,96	- 0,98
Volume utile (m ³)	da 11,8 a 14,1 m ³		da 14,5 a 17,2 m ³		da 16,7 a 19,8 m ³	
Massa (kg) escluso gruppo e opzioni	641	693	760	821	862	931

*Dati secondo le versioni... Documento non contrattuale Visuali che possono presentare attrezzatura opzionali Nel quadro della sua politica di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza preavviso. Credito foto: LAMBERET SAS - 01/2018

